

DER AM BESTEN BEWERTETE THERMODIREKT-DRUCKER DER DESKTOPKLASSE

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



TDP-245 PLUS THERMODIREKT-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

Ausgestattet mit der bekannten Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit der TSC Produkte ist der TDP-245 Plus ein verbessertes Modell des vielseitigsten, anwenderfreundlichsten Desktop-Etikettendruckers TDP-245. Mit erweiterter Elektronik bietet der TDP-245 Plus eine Standard-Speicherkapazität von 2 MB FLASH-Speicher und 8 MB SDRAM. Mit einem SD-Speicherkartenplatz können Sie den FLASH-Speicherplatz auf 4 GB erweitern. Der Drucker ist mit einem 32-bit-Mikroprozessor ausgestattet für schnelle Etikettenverarbeitung und Durchsatz, mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 127 mm pro Sekunde bei einer Auflösung von 203 dpi.

Der TDP-245 Plus bietet ein bedienerfreundliches Klappdesign mit einer großen Bandaufnahmekapazität. Öffnen Sie einfach die Abdeckung und legen die Etiketten in den Drucker. Der Standardsensor am Blattanfang erkennt Etikettenlücken, schwarze Markierungen oder Nutzen und ist vollständig über die

Etikettenbreite justierbar. Die eingelegten Etikettenrollen mit 25,4 mm Kern können einen Außendurchmesser von bis zu 127 mm haben. Die optionale externe Etikettenaufnahme nimmt Rollen auf einem 76,2 mm Kern mit einem Außendurchmesser von bis zu 214 mm auf.

TSC liefert die TDP-245 Plus Serie jetzt mit TSPL-EZ® Firmware. TSPL-EZ® bietet beispiellosen Bedienkomfort durch Unterstützung von drei unterschiedlichen Programmiersprachen inklusive der TSC Programmiersprache, TPLE (Translation Printer Language Eltron®) und TPLZ (Translation Printer Language Zebra®). TSPL-EZ® bietet skalierbare True Type Schriften unter Verwendung des Montoype® Schriftsatzes, die sonst nur bei teureren Druckern auf dem Markt typisch sind.

Mit der umfangreichen Ausstattung und der einfachen Bedienung wird das Drucken von Barcode-Etiketten zu einer leichten Aufgabe!



Value • Performance • Support

TDP-245 PLUS

THERMODIREKT-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

SPEZIFIKATION

Druckermodell	TDP-245 Plus
Auflösung	203 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	50,8; 76,2; 101,6 oder 127 mm/s (2; 3; 4 oder 5 ips) 50,8 oder 76,2 mm/s bei Peelfunktion (2 oder 3 ips)
Maximale Druckbreite	108 mm (4,25")
Maximale Drucklänge	2.286 mm (90")
Gehäuse	doppelwandiger Kunststoff
Maße	240 mm (L) x 200 mm (B) x 164 mm (H) 9,45" (L) x 7,87" (W) x 6,46" (H)
Etikettenrollen	127 mm (5") Außendurchmesser
Prozessor	32-bit RISC CPU
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 MB FLASH Speicher ● 8 MB DRAM ● SD Speicherkartenplatz für Speichererweiterung ● RS-232 (max. 115.200 bps)
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> ● Centronics ● USB 2.0 Full speed mode
Leistung	Wechselspannungseingang: 100 ~ 240 V Universalnetzteil Gleichspannungsausgang: 24 V bei 3,75 A (externer Adapter)
Bedienschalter	Netzschalter und Vorschubtaste
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> ● Transmissive Sensor für Etikettenlücke ● Sensor für reflektierende Markierungen (Position verstellbar) ● Druckkopf geöffnet
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften 1 Monotype® Imaging CGTriumvirate Bold Condensed skalierbare Schrift
Barcode	1 D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 2 D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Schrift-/ Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Programmiersprachen	TSPL-EZ®
Materialtyp	Endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, schwarze Markierung auf Träger & Etikett, Kerbe
Materialaufwicklung	Etikett außen gewickelt
Materialbreite	20 ~ 112 mm (0,78" ~ 4,4")
Materialdicke	0,06 ~ 0,19 mm (2,3 ~ 7,4 mil), max. 150 g/m ²
Durchmesser Materialkern	25,4~76,2 mm (1"~3")
Etikettenlänge	10 ~ 2.286 mm (0,39" ~ 90")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104 °F), 25 ~ 85 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), 10 ~ 90 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B, UL, CUL, TÜV/GS, CCC
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ● BarTender UltraLite CD ● Schnellstart-Anleitung ● USB Kabel ● Externes Universalnetzteil ● Netzkabel ● Etikettenspindel, 2 x Fixieretikett und 2 x Kernadapter 38,1mm (1,5")
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> ● Drucker: 2 Jahre ● Thermodruckkopf: 25 km (1 Mio inch) oder 12 Monate ab Lieferdatum TSC, je nachdem was zuerst erfüllt ist ● Gegendruckwalze: 50 km
Optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ● Echtzeituhr ● Hauptplatine mit integriertem internen Ethernetanschluss
Optional ab Händler	<ul style="list-style-type: none"> ● Spendeinheit ● Guillotine Schneidmesser Vollschnitt: Materialdicke: 0,06 ~ 0,19 mm, 500.000 Schnitte Teilschnitt: Materialdicke: 0,06 ~ 0,12 mm, 500.000 Schnitte Materialdicke: 0,19 mm, 200.000 Schnitte ● internes Ethernet Druckservermodul
Bedieneroption	<ul style="list-style-type: none"> ● Tastatur mit Display (KU-007 Plus und KP-200) ● Externer Ethernet Druckserver ● externer wireless (802.11b/g) Druckserver ● externe Rollenaufnahme (214 mm Außendurchmesser mit 1" oder 3" Kern) ● 3" Etikettenrolle ● Kontakt CCD Barcode-Scanner ● Long Range Linear Image Barcode-Scanner ● Laser Barcode-Scanner

