

DER ROBUSTESTE UND BESTÄNDIGSTE DRUCKER SEINER KLASSE!

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

TTP-243 PLUS . TTP-243E PLUS . TTP-342 PLUS THERMOTRANSFER-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

In der wetteifernden Geschäftswelt brauchen Sie eine einfache und effektive Lösung für Ihre Barcode-Anforderungen. Die TSC® TTP-243 Serie bietet ein beständiges Design mit vielfältigen Möglichkeiten, die entwickelt wurden um Ihre vielseitigen Anforderungen zu erfüllen. Als bestverkaufte Druckerserie bietet die TTP-243 Serie Plug-and-Play Design und das stärkste Druckwerk ihrer Klasse.

Die TTP-243 Serie definiert Desktop-Etikettendruck für geringe Mengen neu. Mit den größten Band- und Folienaufnahmen, schneller Druckgeschwindigkeit und umfangreicher Speicherkapazität übertrifft die TTP-Serie die Wettbewerber ihrer Klasse mit Leichtigkeit. Dies sind wirklich störungsfreie Geräte – einmal eingeschaltet, müssen Sie sich um nichts kümmern.

Die Leistungsmerkmale der TTP-243 Serie beinhalten:

- ▶ 2 MB FLASH-Speicher und 2 MB DRAM-Speicher
- ▶ Druckgeschwindigkeit bis 76,2 mm/sek.
- ▶ Folienaufnahme bis zu 300 m
- ▶ Bandaufnahme bis 214 mm Außendurchmesser
- ▶ 2 Jahre Garantie
- ▶ Optional erhältlich:

Tastatur für Einzelplatzbetrieb, Barcode-Scanner, Schneidwerk, erweiterbare FLASH-Speicherkarten.

Mögliche Anwendungsgebiete sind Versand und Wareneingang, Belegetiketten, Bestandsaufnahme, Inventurkontrolle, Dokumentenverwaltung, Regal- und Produktauszeichnung, Muster- und Patientenetiketten.



Value . Performance . Support

TTP-243 PLUS . TTP-243E PLUS . TTP-342 PLUS

THERMOTRANSFER-DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

SPEZIFIKATION

Druckermodell	TTP-243 Plus	TTP-243E Plus	TTP-342 Plus
Auflösung	203 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer		
Druckgeschwindigkeit	38; 50,8; 76,2 mm/s (1,5; 2; 3 ips)	38; 50,8; 76,2 mm/s (1,5; 2; 3 ips)	25,4; 38; 50,8 mm/s (1; 1,5; 2 ips)
Maximale Druckbreite	104 mm (4,09")		
Maximale Drucklänge	1.000 mm (39,33")	1.000 mm (39,33")	460 mm (18,11")
Gehäuse	ABS Kunststoff		
Maße	288 mm (L) x 232 mm (B) x 156 mm (H) 11,34" (L) x 9,13" (W) x 6,14" (H)		
Etikettenrollen	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")	109 mm (4,3")
Außendurchmesser intern extern	214 mm (8,4")	214 mm (8,4") Option	214 mm (8,4")
Prozessor	32-bit RISC CPU		
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MB FLASH Speicher • 2 MB DRAM 		
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics Parallel 		
Leistung	100 – 240 V Universalnetzteil		
Bedienschalte	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Drucktasten (Pause, Vorschub) • 3 Anzeige LED (Strom, Fehler, Online) 		
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> • transmissive • reflektierend • Bandende • Spendemechanismus 	<ul style="list-style-type: none"> • transmissive • reflektierend • Bandende 	<ul style="list-style-type: none"> • transmissive • reflektierend • Bandende • Spendemechanismus
Sonstiges	Echtzeituhr	n/a	Echtzeituhr
Interne Schriftarten	5 alphanumerische Schriften		
Barcode	1 D Barcode Code 39, Code 39 C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellen Zusatz 2 D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix		
Schrift-/ Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°		
Programmiersprachen	TSPL, TPLE	TSPL, TPLE	TSPL
Materialtyp	Rolle, leporello-gefaltet, endlos, vorgestanz, schwarze Markierung auf Träger & Etikett		
Materialaufwicklung	Etikett außen gewickelt		
Materialbreite	25,4 ~ 114 mm (1,0" ~ 4,49")		
Materialdicke	0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,84 mil)		
Durchmesser Materialkern	25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")		
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) Lagerung: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)		
Sicherheitsvorschriften:	CE, FCC Klasse A, C-Tick, BSMI, CCC, TÜV/GS		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • BarTender Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • Universalnetzteil • Paralleles Datenkabel + Netzkabel • Muster Band- und Folienrolle: • 2 Folienrollen • Papierkern für Folienaufwicklung • 2 Bandrollen • externe Etikettenaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • BarTender Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • Universalnetzteil • Paralleles Datenkabel + Netzkabel • 2 Folienrollen • Papierkern für Folienaufwicklung • 2 Etikettenrollen 	<ul style="list-style-type: none"> • BarTender Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • Universalnetzteil • Paralleles Datenkabel + Netzkabel • Muster Band- und Folienrolle • 2 Folienrollen • Papierkern für Folienaufwicklung • 2 Bandrollen • externe Etikettenaufnahme
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Drucker: 2 Jahre • Thermodruckkopf: 25 km (1 Mio inches) oder 12 Monate ab Lieferdatum TSC, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km 		
Optional ab Händler	<ul style="list-style-type: none"> • Messereinheit (Etikettenstärke bis 0,20 mm) 	n/a	<ul style="list-style-type: none"> • Messereinheit (Etikettenstärke bis 0,20 mm)
Bedieneroption	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherkarte für Schriften (bis 4 MB) • Externer LAN Adapter • Tastatur mit Display (KU-007plus und KP-200) • Kontakt CCD Barcode-Scanner • Long Range Linear Image Barcode-Scanner • Batteriesatz wiederaufladbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherkarte für Schriften (bis 4 MB) • Externer LAN Adapter • Tastatur mit Display (KU-007plus und KP-200) • Kontakt CCD Barcode-Scanner • Long Range Linear Image Barcode-Scanner • Batteriesatz wiederaufladbar • externe Rollenaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherkarte für Schriften (bis 4 MB) • Externer LAN Adapter • Tastatur mit Display (KU-007plus und KP-200) • Kontakt CCD Barcode-Scanner • Long Range Linear Image Barcode-Scanner • Batteriesatz wiederaufladbar

